



Przekroje i Zabezpieczenia

Marka	Model	Moc	Zasilanie pompy ciepła V/Ph/Hz	Zabezpieczenia naprądowe jedn. wew.	Zasilanie jednostki wew. ilość żył x przekrój	Zabezpieczenia naprądowe jedn. zew	Zasilanie jednostki zew. (ilość żył x przekrój)	Grzałki przek. Żył	Zabez. Grzałek	Zasilanie Grzałek	Zintegrowana grzałka	Średnice rur Stal i miedz / PP	średnica wew. Rur w mm	Zintegrowana grzałka CWU
H E I K O	Thermal Plus 6	6	220-240/1/50	B20 (3F)	5x2,5 mm2	z jedn. wew.	3 x 2,5 mm2	nd	nd	230V	3kw	28/32	25,4	0,5kW
	Thermal Plus 9	9	220-240/1/50	B25 (3F)	5x2,5 mm2	z jedn. wew.	3 x 2,5 mm2	nd	nd	400V	6kw	28 / 32	25,4	0,5kW
	Thermal Plus 12	12	220-240/1/50	B25 (3F)	5x4 mm2	z jedn. wew.	3 x 4 mm2	nd	nd	400V	6kw	28 / 40	25,4	0,5kW
	Thermal Plus 15	15	380-420 /3/50	B20 (3F)	5x 2,5 mm2	B32 (3F)	5 x 4 mm2	nd	nd	400V	6kw	35 / 40-50	31,7	0,5kW
	Thermal Plus 19	19	380-420 /3/50	B20 (3F)	5x 2,5 mm2	B32 (3F)	5 x 4 mm2	nd	nd	400V	6kw	35 / 50	31,7	0,5kW
	Thermal 6	6	220-240/1/50	B20	3x2,5 mm2	z jedn. wew.	3x2,5 mm2	3 x 2,5	B20	230V	3kw	28 / 32	25,4	nd
	Thermal 9	9	220-240/1/50	B25	3x2,5 mm2	z jedn. wew.	3x2,5 mm2	5 x 2,5	B25(3F)	400V	6kw	28 / 32	25,4	nd
	Thermal 12	12	220-240/1/50	B25	3x4 mm2	z jedn. wew.	3x4 mm2	5 x 2,5	B25(3F)	400V	6kw	28 / 40	25,4	nd
	Thermal 15	15	380-420 /3 /50	B25	3x2,5 mm2	B32(3F)	5x4 mm2	5 x 2,5	B25(3F)	400V	6kw	35 / 40 -50	31,7	nd
	Thermal 19	19	380-420 /3 /50	B25	3 x 2,5 m2	B32(3F)	5x4 mm2	5 x 2,5	B25(3F)	400V	6kw	35 / 50	31,7	nd
	Heavy 40	40	380-420/3/50	B20	3 x 2,5 m2	C20	5x16 / 3x2,5	nd	nd	400V	30W	54	50,8	nd
	Heavy 90	90	380-420/3/50	B20	3x 2,5 mm2	C80	5x16 / 3x2,5	nd	nd	400V	2x30W	54	63,5	nd
	Pool 5	5	220-240/1/50	B16	nie dotyczy	A16	3 x 2,5 mm2	nd	nd	nd	nd	50	53	nd
	Pool 7	7	220-240/1/50	B16	nie dotyczy	A16	3 x 2,5 mm2	nd	nd	nd	nd	50	53	nd
	Pool 9	9	220-240/1/50	B16	nie dotyczy	A16	3 x 2,5 mm2	nd	nd	nd	nd	50	53	nd
	Pool 11	11	220-240/1/50	B16	nie dotyczy	A20	3 x 4 mm2	nd	nd	nd	nd	50	53	nd
	Pool 15	15	220-240/1/50	B20	nie dotyczy	A20	3 x 4 mm2	nd	nd	nd	nd	50	53	nd