

Thermos Inox

AQT400IX1 ^[R13]



Cechy urządzenia

Zbiornik służący do magazynowania ciepłej wody użytkowej, wyposażony w jedną węzownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła współpracującą z pompami ciepła. Korpus zbiornika, króćce oraz węzownica wykonane są ze stali nierdzewnej 316L, a całość została zaizolowana twardą, gęstą pianką poliuretanową. Dzięki temu zbiornik zachowuje trwałość przez długi czas użytkowania.

Standardowe wyposażenie zawiera grzałkę elektryczną 3kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.

- Pojemność od 200 litrów do 500 litrów
- Pojedyncza węzownica
- 12 lat gwarancji na zbiornik
- 2 lata gwarancji na grzałkę i zawór bezpieczeństwa
- Grzałka elektryczna 3 kW

Specyfikacja techniczna

Model				AQT400IX1 R13	
Kod produktu EAN				5905567602962	
Zbiornik	Pojemność (klasa)	I		400	
	Kolor			Biały	
	Materiał zbiornika			Stal nierdzewna	
	Materiał obudowy			Stal	
	Maksymalne ciśnienie		bar	6	
	Grubość izolacji		mm	50	
	Maksymalna temperatura		°C	85	
	Wysokość		mm	1570	
	Średnica zewnętrzna		mm	710	
Wbudowana grzałka elektryczna	Waga netto / Waga brutto		kg	81 / 97	
	Moc		kW	3	
Anoda magnezowa	Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240 -50, 1f	
	Górna / Dolna		cale/śruba	-	
Wymiennik ciepła	Rodzaj			Pojedyncza węzownica	
	Materiał			Stal nierdzewna	
	Maksymalne ciśnienie		bar	10	
	Maksymalna temperatura		°C	95	
	Powierzchnia węzownicy do pomp ciepła		m²	3,2	
	Moc (50/10/45°C)		kW	-	
	Moc (60/10/45°C)		kW	48,1	
	Powierzchnia węzownicy solarnej		m²	-	
	Moc (80/10/45°C)		kW	-	
Przylączy hydrauliczne	Wydajność		l/h	1180,9	
	Wejście do pompy ciepła		Gw cale	1"	
	Wyjście z pompy ciepła		Gw cale	1"	
	Wyjście CWU		Gw cale	1"	
	Wejście zimnej wody		Gw cale	1"	
	Zawór temp-ciśnieniowy		Gw cale	1/2"	
	Cyrkulacja / powrót		Gw cale	3/4"	
	Króciec Grzałki		Gw cale	1 3/4"	
	Wejście inst. solarnej		Gw cale	-	
Gwarancja	Wyjście inst. solarnej		Gw cale	-	
	Zbiornik		lata	12	
	Grzałka i zawór bezp.			2	
Klasa efektywności energetycznej				C	
Konservacja				Wymagany przegląd po 1 roku użytkowania	
Straty postojowe ciepła				102	
				W	